

# KAPLAMA TUĞLA UYGULAMA ŞARTNAMESİ

Kaplama tuğlalar, stok sahasında yağmur ve su etkisinden korunmalıdır.

Cephede en iyi renk karışımını elde etmek için birkaç kutudan tuğlalar alınarak harmanlama yapılmalıdır.

Tuğla kaplanan yüzey, dış hava şartlarından ( yağmur, don, aşırı güneş) korunmalıdır.

## YÜZEY HAZIRLANMASI

Kaplama tuğlası, betonarme perde, kolon, kiriş, delikli tuğla, dolu tuğla, gaz beton, kaba sıva ve sıva gibi rijit bir yüzeye sahip ve stabil yapılı tüm yüzeylerin üzerine uygulanabilir.

Yüzeyde boya, yalıtım malzemesi artıkları, çapak ve harç kırıntıları, yağ, toz, iyi yapışmamış taşıyıcı olmayan sıva tabakaları v.b. yapışmayı engelleyici kaplamalar varsa kaldırılmalıdır.

Daha büyük pürüzlü yüzeylerde ise, bu kaplamalar kazınmalı, bu mümkün değilse yeniden sıvanarak düzeltilmelidir.

Uygulama yapılacak duvar rutubetliyse, duvar gövde ve yüzeyleri mutlaka kurutulmalıdır.

## UYGULAMA

Kaplama tuğlalarının uygulanmasında, Işıklar Tuğlanın teknik özelliklerine göre dış cepheler için özel üretilmiş Işıklar Fleks Yapıştırıcı ve Işıklar Fleks Derz Dolgu malzemeleri kullanılmalıdır.

Yukarıdaki esaslara göre yüzey hazırlanır.

Yapıştırıcı malzeme, kullanım koşullarına uygun olarak hazırlanır.

Yapıştırıcı, yüzeye 8-10 mm taraklı mala ile uygulanır.

Kaplama tuğlalar, stok sahasında yağmur ve su etkisinden korunmalıdır.

Cephede en iyi renk karışımını elde etmek için birkaç kutudan tuğlalar alınarak harmanlama yapılmalıdır.

Tuğla kaplanan yüzey, dış hava şartlarından ( yağmur, don, aşırı güneş) korunmalıdır.

## YÜZEY HAZIRLANMASI

Kaplama tuğlası, betonarme perde, kolon, kiriş, delikli tuğla, dolu tuğla, gaz beton, kaba sıva ve sıva gibi rijit bir yüzeye sahip ve stabil yapılı tüm yüzeylerin üzerine uygulanabilir.

Yüzeyde boya, yalıtım malzemesi artıkları, çapak ve harç kırıntıları, yağ, toz, iyi yapışmamış taşıyıcı olmayan sıva tabakaları v.b. yapışmayı engelleyici kaplamalar varsa kaldırılmalıdır.

Daha büyük pürüzlü yüzeylerde ise, bu kaplamalar kazınmalı, bu mümkün değilse yeniden sıvanarak düzeltilmelidir.

Uygulama yapılacak duvar rutubetliyse, duvar gövde ve yüzeyleri mutlaka kurutulmalıdır.

## UYGULAMA

Kaplama tuğlalarının uygulanmasında, Işıklar Tuğlanın

